

Varin 1505

MMA



Teknisk data

Nätspänning	1-230 V
Vikt	6 kg
Yttermått	360 x 150 x 245
Intermittens 160 A	35% mm
Intermittens 150 A	60%
Intermittens 110 A	100%
Säkring	16 A
Elektrod	1,5 -3,25 mm

4.900 kr

Exkl. moms

Varmig 190



Teknisk data

Nätspänning	1-230 V	3-400V
Vikt	65 kg	
Yttermått	770 x 320 x 600	
Intermittens 190 A	35% mm	
Intermittens 75 A	60%	
Intermittens 60 A	100%	
Säkring	16 A	
Mig tråd	0,6-1,2 mm	

4.900 kr

Exkl. moms

Vartig 1705



Teknisk data

Nätspänning	1-230 V
Vikt	7 kg
Yttermått	330 x 140 x 240
Intermittens 160 A	25% mm
Intermittens 120 A	60%
Intermittens 100 A	100%
Säkring	16 A
Elektrod	1,5 -3,25 mm

12.500 kr

Exkl. moms

Vartig 2500 Dig



Teknisk data

Nätspänning	3-400V
Vikt	18 kg
Yttermått	440 x 222 x 480
Intermittens 250 A	35% mm
Intermittens 220 A	60%
Intermittens 170 A	100%
Säkring	16 A
Elektrod	1,5-5,0 mm

28.900 kr

Exkl. moms

Varin 2505 MMA

Teknisk data

Nätspänning	3-400 V
Vikt	25 kg
Yttermått	440 x 222 x 480
Intermittens 250 A	mm 35%
Intermittens 220 A	60%
Intermittens 170 A	100%
Säkring	16 A
Elektrod	1,5 -6,0 mm

17.000 kr

Exkl. moms

Varmig 270



Teknisk data

Nätspänning	3-400 V
Vikt	75 kg
Yttermått	880 x 410 x 720
Intermittens 250 A	mm 35%
Intermittens 190 A	60%
Intermittens 150 A	100%
Säkring	16 A
Mig tråd	0,6-1,2 mm

9.900 kr

Exkl. moms

Varmig 330



Teknisk data

Nätspänning	3-400 V
Vikt	86 kg
Yttermått	880 x 410 x 720
Intermittens 380 A	40%
Intermittens 320 A	60%
Intermittens 250 A	100%
Säkring	20 A
Mig tråd	0,6-1,2 mm

13.900 kr

Exkl. moms

Varmig 400K Synergy



Teknisk data

Nätspänning	3-400 V
Vikt	105 kg
Yttermått	880 x 410 x 720
Intermittens 380 A	40%
Intermittens 320 A	60%
Intermittens 250 A	100%
Säkring	20 A
Mig tråd	0,6-1,2 mm

22.300 kr

Exkl. moms

Varmig 230 Supermig

Teknisk data	
Nätspänning	3-400 V
Vikt	65 kg
Yttermått	780 x 310 x 600
Intermittens 230 A	mm 35%
Intermittens 170 A	60%
Intermittens 135 A	100%
Säkring	16 A
Mig tråd	0,6-1,2 mm

7.400 kr

Exkl. moms

Vartig 2005 AC/DC2



Teknisk data	
Nätspänning	1-230 V
Vikt	18 kg
Yttermått	440 x 222 x 480
Intermittens 200 A	mm 35%
Intermittens 170 A	60%
Intermittens 130 A	100%
Säkring	16 A
Elektrod	1,5-4,0mm

31.300kr

Exkl. moms

VMG 450 D44



Teknisk data

Nätspänning	3-400 V
Vikt	192 kg
Yttermått	1050 x 750 x 1480
Intermittens 450 A	40% mm
Intermittens 400 A	60%
Intermittens 310 A	100%
Säkring	35 A
Mig tråd	0,6-1,6 mm

41.900 kr

Exkl. moms

VPS 4000



Teknisk data

Nätspänning	3-400 V
Vikt	45 kg
Yttermått	653 x 300 x 595
Intermittens 400 A	50% mm
Intermittens 365 A	60%
Intermittens 283 A	100%
Säkring	30 A
Mig tråd	0,8-1,6 mm

85.200 kr

Exkl. moms